


T2 - T3 - T5


BIOTRITURATORI
CHIPPER/SHREDDERS
BROYEURS DE VEGETAUX
SEMI-PROFESSIONELLE KOMBI-HÄCKSLER





T2 - T3

SCARICO DEL CIPPATO A TERRA GROUND CHIPS DISCHARGE VIDANGE AU SOL DU PRODUIT BROYE BODENAUSWERFER

 Il biotrituratore mod. T2, T3 è una macchina robusta, utilizzata per ridurre scarti vegetali per uso privato o professionale. Utilizza un disco cippatore per ridurre rami fino a 7/8 cm di diametro e un gruppo martelli per sbrinare i rami più fini fino a 2 cm di diametro. I modelli T2 sono disponibili solo scarico a terra. (Produzione oraria indicativa fino a 5 m³/ora)


 Chipper/Shredder mod. T2, T3 are sturdy machines used to reduce green waste for private or professional needs. They use a chipping disk to reduce branches up to 7/8 cm of diameter and a shredding hammer group for smaller branches up to 2 cm of diameter. Available T2 model with ground discharge only (Production up to 5 m³/hour).

 Le broyeur de végétaux Mod. T2, T3, est une machine robuste, employée pour réduire les résidus végétaux, soit dans le domaine privé que professionnel. La machine est équipée d'un double système de broyage : un disque de hachage permettant de réduire les branches jusqu'à 7/8 cm de diamètre et un groupe de broyage à marteaux pour broyer le petit branchage (2 cm de diam. max) ainsi que tout autre résidu végétal. Le Mod. T2 est disponible uniquement avec vidange au sol.

 Die Kombi-Häcksler T2, T3 sind robuste Maschinen um Grünabfälle für den privaten und auch professionellen Bereich zu zerkleinern. Sie arbeiten über eine Häckselscheibe, um Material von 7/8 cm Stärke zu zerkleinern, im anderen Einzug sitzt ein Hammerwerk für dünneres Material bis 2 cm Durchmesser. Der T2 ist nur als Bodenauswerfer erhältlich (Leistung: 5 m³ / Stunde)



Gruppo a martelli di grosso spessore e disponibili con vaglio forato di diverso diametro.
Heavy duty hammer group and screens with different holes size on request.
Groupe broyage à marteaux et grilles avec différents diamètre de trous sur demande.
Hammer mit großer Dicke und Sieben mit Durchlasstärke nach Wahl.



Disponibili a trattore, motore elettrico, motore a scoppio benzina verde o diesel.

Models available by tractor PTO, electric, petrol or diesel engine. Les versions sont disponibles avec prise force tracteur, moteur à essence, diesel ou électrique.

Verfügbare Ausführungen: Mit Antrieb über Zapfwelle, Elektromotor, Benzin- oder Dieselmotor.










Martello trituratore temperato 8 mm di spessore e 4 volte reversibile.
Shredding hammers heating treated with 8 mm thickness with 4 times reversible.
Marteaux en acier trempé, épaisseur 8 mm, réversible 4 fois.
Spezial-Hammer, Gehärtet, 8 mm Stärke, 4-fach wendbar.

AUTOTRASCINANTE MECHANICAL SELF DEEDING LAMES AUTO-ENTRAINANTES MECHANISCHER SELBSTÄNDIGER EINZUG

Lama cippatrice in acciaio ad alta resistenza.
Chipping blade made of high durability hardened steel.
Lames de coupe en acier trempé à haute résistance.
Häckselmesser aus hochrobusten Spezial-Stahl, gehärtet.



Modello Mod.	MAX 								
							A	B	C
T2 Honda	7	HP:11 - kW:8	15	2	180	5	163	135	169
T2 Electr.	7	HP:7,5 - kW:5,5	15	2	180	5	163	135	169
T2 pto/pdf	7	HP:20 - kW:15	15	2	150	5	155	135	170
T3 Honda	8	HP:13 - kW:9	24	2	240	8	163	150	174
T3 Electr.	8	HP:12,5 - kW:8,8	24	2	240	8	163	150	174
T3 pto/pdf	8	HP:30 - kW:22	24	2	180	8	163	150	174
T3 Diesel	8	HP:11 - kW:8	24	2	265	8	190	110	180

T3

SCARICO DEL PRODOTTO CON NASTRO HIGH BELT DISCHARGE VIDANGE PAR BANDE TRANSPORTEUSE KOMBI-HACKSLER MIT FÖRDEBAND



Il biotrituratore mod. T3 + NASTRO è una macchina robusta, utilizzata per ridurre scarti vegetali per uso privato o professionale. Utilizza un disco cippatore per ridurre rami fino a 8 cm di diametro e un gruppo martelli per sfibrare i rami più fini fino a 2 cm di diametro. (Produzione oraria indicativa fino a 8 m³/ora)



Chipper/Shredder mod. T3 with belt conveyer is a sturdy machine used to reduce green waste for private or professional needs. It uses a chipping disk to reduce branches up to 8 cm of diameter and a shredding hammers group for smaller branches up to 2 cm of diameter. (Production up to 8 m³/hour).



Le broyeur de végétaux Mod. T3 + BANDE TRANSPORTEUSE est une machine robuste, employée pour réduire les résidus végétaux, soit dans le domaine privé que professionnel. La machine est équipée d'un double système de broyage : un disque de hachage permettant de réduire les branches jusqu'à 8 cm de diamètre et un groupe de broyage à marteaux pour broyer le petit branchage (2 cm de diam. Max) ainsi que tout autre résidu végétal. (Débit jusqu'à 8 m³/h)



Die Kombi-Häcksler T3 mit Förderband sind robuste Maschinen um Grünabfälle für den privaten und auch professionellen Bereich zu zerkleinern. Sie arbeiten über eine Häckselscheibe, um Material von 8 cm Stärke zu zerkleinern, im anderen Einzug sitzt ein Hammerwerk für dünneres Material bis 2 cm Durchmesser. (Leistung: 8 m³ / Stunde)

Disponibile a trattore, motore elettrico, motore a scoppio benzina verde o diesel.

Models available by tractor PTO, electric, petrol or diesel engine.

Les versions sont disponibles avec prise force tracteur, moteur à essence, diesel ou électrique.

Alle Modelle sind erhältlich für 3-Pkt.-Anbau, mit Elektro-, Benzin- oder Diesel-Motor.



Scarico a nastro, senza lancio schegge e a ridotta rumorosità.

Belt discharge without splinters throw and low noise emission.

Vidange par bande transporteuse, sans risque d'éjection d'éclats de bols.

Entleerung über Förderband ohne Splitter für hohe Sicherheit und niedrige Geräuschemission.



Stoccaggio Cippato
Wood Chips Storage
Stockage du produit broyé
Lagerplatz für Häckselgut

Telo Geotessile
Geotextile material
Bâche géo-textile
Atmungsatives Material

La biomassa ricavata dai trituratori T2, T3 e T5 può essere utilizzata per il compostaggio, per alimentare caldaie o per produrre bricchetti e pellet.

The obtained Biomass from T2, T3 and T5 is useful for composting, providing wood boilers and producing briquettes or pellets.

La biomasse obtenue à partir de broyeurs T2, T3 e T5 peut être employée pour le compostage, l'alimentation de chaudières à biomasse et pour la production de pellets ou plaquettes.





Die mit den T2, T3 und T5 erzeugte Biomasse ist bestens geeignet zur Kompostierung, zur Verwendung in Hackschnitzel-Heizungen, oder zur Herstellung von Briketts oder Pellets.



Modello Mod.									
							A	B	C
T3 Diesel N	8	HP:16-12kW	24	2	465	8	315	150	189
T3 Honda N	8	HP:13 - kW:9	24	2	440	8	315	150	189
T3 pto/pdf N	8	HP:35 - kW:25,7	24	2	340	8	315	150	189

T5

**BIOTRITURATORI
CHIPPER/SHREDDERS
BROYEURS DE VEGETAUX
SEMI-PROFESSIONELLE KOMBI-HÄCKSLER**








-  Il biotrituratore mod. T5 e T5 con nastro è una macchina robusta, utilizzata per ridurre scarti vegetali per uso professionale con trattori di grande potenza. Utilizza un disco cippatore per ridurre rami fino a 10 cm di diametro e un gruppo martelli per sbrinare i rami più fini fino a 3 cm di diametro. I modelli T5 sono disponibili con scarico a terra o in altezza. (Produzione oraria indicativa fino a 12 m³/ora). La biomassa ricavata dai trituratori T5 può essere utilizzata per il compostaggio, per alimentare caldaie o per produrre bricchetti e pellet.
-  *Chipper/Shredder mod. T5 and T5 with belt conveyer is a sturdy machine used to reduce green waste for professional needs. It uses a chipping disk to reduce branches up to 10 cm of diameter and a shredding hammer group for smaller branches up to 3 cm of diameter. Available T5 model with ground or high discharge. (Production up to 12 m³/hour). The obtained biomass from T5 is useful for composting, providing wood boilers and producing briquettes or pellets.*
-  *Le broyeur de végétaux Mod. T5 est une machine très robuste, employée pour réduire les résidus végétaux et s'applique aux tracteurs de grande puissance. La machine est équipée d'un double système de broyage: un disque de hachage permettant de réduire les branches jusqu'à 10 cm de diamètre et un groupe de broyage à marteaux pour broyer le petit branchage (3 cm de diam. Max) ainsi que tout autre résidu végétal. Le Mod. T5 est disponible avec système de vidange au sol ou en hauteur par bande transporteuse. (débit jusqu'à 12 m³/h. La biomasse obtenue à partir de broyeurs T5 peut être employée pour le compostage, l'alimentation de chaudières à biomasse et pour la production de pellets ou plaquettes.*
-  *Die Kombi-Häcksler T5 und T5 mit Förderband sind robuste Maschinen um Grünabfälle für den privaten und auch professionellen Bereich zu zerkleinern. Sie arbeiten über eine Häckselscheibe, um Material von 10 cm Stärke zu zerkleinern, im anderen Einzug sitzt ein Hammerwerk für dünneres Material bis 3 cm Durchmesser. Der T5 ist als Bodenauswerfer oder mit Hochentleerung erhältlich (Leistung: 12 m³/ Stunde). Die mit T5 erzeugte Biomasse ist bestens geeignet zur Kompostierung, zur Verwendung in Hackschnitzel-Heizungen, oder zur Herstellung von Briketts oder Pellet.*

Robusto gruppo martelli e disco cippatore per una completa triturazione di scarti vegetali, anche umidi, cassette di legno o in plastica.

Sturdy hammer group and chipping disk for a complete green waste shredding even humid and wood or plastic crates. Le groupe de broyage à marteaux et le volant de coupe très robustes permettent un broyage parfait des déchets verts, même humides ainsi que les caisses de bois ou plastique.

Robustes Hammerwerk und widerstandsfähige Häckselscheibe zur Zerkleinerung von Grünabfällen, auch Feucht, auch Massivholz, auch Plastikabfälle.



Modello Mod.	 cm Ø				 Kg.	 m³/h	
							A B C
T5 Trattore / Tractor / Tracteur	10	HP:50 - kW:39	45	3	450	12 - 15	275 x 162 x 192
T5 Elettrico/Electric/Électrique	10	HP:30 - kW:22	45	3	530	12 - 15	275 x 162 x 192
T5 Motore/Engine / MoteurDiesel	10	HP:37,4 - kW:27,5	45	3	570	12 - 15	340 x 160 x 210